

ANTICOR 411

Instalační páska



ANTICOR 411

PVC samolepící páska

VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Samozhášivá.
- Výborná lepidlost.
- Výborně elastická.

POPIS:

- 411 je PVC páska mající vynikající chemické a fyzikální vlastnosti.
- Odolná UV záření.

BARVY:

- Šedá (odstín Miralon), bílá, černá.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- PVC páska je určena ke spojování a utěsňování kovových a umělohmotných potrubí.
- Ke spojování a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC.
- Vzduchotechnika, klimatizace a tepelná technika.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.
- Pásku skladovat při teplotě +10 až +20°C, nevystavovat přímému slunci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| VLASTNOSTI | HODNOTA | JEDNOTKA | TESTOVACÍ METODA |
|-----------------------|------------|----------|------------------|
| Tloušťka | 0,13 | mm | ČSN EN |
| Prodloužení | > 180 | % | ČSN EN |
| Pevnost v tahu | > 180 | N/10mm | ČSN EN |
| Přilnavost k oceli | > 2,3 | N/10mm | ČSN EN |
| Přilnavost k podkladu | > 1,5 | N/10mm | ČSN EN |
| Teplota použití | +10 až +80 | °C | ČSN EN |
| Zkouška plamenem | < 60 | sec | ČSN EN |

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

| Rozměr mm x m | Balení v kartonu ks |
|------------------|------------------------|
| 25x10 | 300 |
| 30x10 | 250 |
| 38x10 | 200 |
| 50x10 | 150 |
| 38x20 | 160 |

Na požádání je možné vyrobit i jiné šíře v návinech 10 a 20m.

Výrobce vlastní ISO 9001

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2012

